



EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE

București

Calea Călărași 242
Sector 3, cod 030633

Tel: 021-327 8727, 031-404 3084

Constanța, Țepeș Vodă 13, cod 900189

Tel: 0372-033662, 0731 377999

J13/970/2002, RO 14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

Cititoare industriale



LIVRARE GRATUITĂ

Și asistență pentru configurare



Conectează-te cu noi
pe **facebook**
pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți



Zebra Motorola LS3408

Zebra Motorola LS3408, scaner portabil cu fir, ofera o performanta de citire impresionanta a codurilor 1D, citeste aproape toate codurile de bare, inclusiv codurile deteriorate sau slab imprimate. Scaneaza coduri la distante de la 0.64 cm pana 13.7 m.



Conectare: cu fir

Voltaj si curent: 4.5 - 14 VDC. **Curent in stand-by:** 50 mA.

Sursa de alimentare: tensiunea sistemului gazda sau sursa de tensiune externa.

Culori: negru Twilight / galben. **Sursa de lumina:** 650 nm dioda laser.

Rata de scanare: 36 scanari / secunda.

Latimea minima a elementului: 7,5 mil / 0,191 mm.

Distanța de lucru: 0.64 cm pana 13.7 m

Contrast de printare: 25% diferenta minim reflectorizanta

Rotatie / Tangaj / Giratie: $\pm 10^\circ$ / $\pm 65^\circ$ / $\pm 60^\circ$

Capacitate de decodare: UPC/EAN, UPC/EAN (cu suplimentare), GS1-128 (fostul UCC/EAN 128), JAN 8 and 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, GS1DataBar (vechiul RSS)

Interfete: RS232, tastatura wedge, emulatie wand, emulatie scaner, IBM 468X/469X, USB si Synapse

Temperatura de operare: -22° pana la 122° F / 0o pana la 50° C

Temperatura de depozitare: -40° pana la 158° F / -40° pana la 70° C

Umiditate: 5% pana la 95%, umiditate relativa, fara condens

Etanseizare: indice de protectie IP65

Dimensiuni: 18.65 x 12.25 x 7.43 cm. **Greutate:** 350 g.

Rezistenta la cadere: aparatul functioneaza normal chiar si dupa 50 de cazaturi pe ciment de la inaltime de 2 m

Varianta Fuzzy Logic fara cablu – Pret fara TVA: 160 Euro

Varianta Extended Range fara cablu – Pret fara TVA: 280 Euro

Honeywell 3800R



Scannerul de retail Honeywell 3800r suporta toate categoriile de coduri de bare folosite in aplicatii de retail. Este usor de utilizat.

Conectare: cu fir

Sursa de lumina operationala: LED rosu, vizibil de la 630 nm

Indicatori vizuali: verde - citire corecta

Interfete sistem gazda: USB, TTL level RS232, tastatura wedge, IBM 46xx (RS485), emulatie Light Pen (Wand). **Unghi de scanare:** orizontal: 47°.

Temperatura de operare: 32 °F pana la 122 °F (0 °C pana la 50 °C)

Temperatura de depozitare: -40 °F pana la 140 °F (-40 °C pana la 60 °C)

Umiditate: 0% pana la 95%, umiditate relativa, fara condensare

Rezistenta la cadere: scanner: proiectat sa reziste la caderi de la 1.8 m (6')

Lumina: 70,000 Lux. **Sablon de scanare:** imagine liniara (3648 pixeli)

Viteza de scanare: 270 scanari / secunda

Toleranta la miscare: 5 cm/s (2 in/s) cu 13 mil UPC la focus optim

Dimensiuni: 135 x 81 x 157mm. **Greutate:** 184 g

Contrast de printare: C20% din diferenta minima de reflexie

Capacitate de decodare: citeste simbologiile Databar standard 1D si GS1.

Varianta fara stand de masa - Pret fara TVA: 162.5 Euro

Varianta cu stand de masa - Pret fara TVA: 180.5 Euro

Zebra Motorola DS3508



2D



Rezistenta IP65, temperatura de operare intre -20 si + 50 de grade si viteza impresionanta de citire a imaginilor, codurilor de bare sau insemne de componente fac acest produs cheia productivitatii. Rezistent la caderi repetate pe suprafete de ciment de la 2 m inaltime.

Conectare cu fir. Tehnologie de scanare: captura de imagini

Scanner:

- 1D Linear Imager (Part number DS3508-HDAU0200ZR)

- 2D Area Imager (Part number DS3508-ERAU0100ZR)

Citeste majoritatea codurilor de bare 1D si 2D, din orice orientare .

Suport de masa: NU. **Variante de conectare:** USB, RS232.

Distanta maxima de scanare: 53 cm

Citeste majoritatea simbologiilor 1D , PDF, 2D. Posibilitate de setare a rezolutiei.

Dimensiuni (L x l x h): 186 x 122 x 74 mm (fara suport). **Greutate:** 336 g.

Culori disponibile: negru + galben. **Cablu USB inclus. Originea marcii:** Statele Unite.

Varianta cu cititor 1D Linear Imager – Pret fara TVA: 274 Euro

Varianta 2D Area Imager – Pret fara TVA: 393 Euro

Honeywell 1280i



Construit pentru a corespunde cerintelor in medii de lucru dure, scannerul Honeywell Granit 1280i Industrial-Grad poate rezista 5.000 rostogoliri pe beton de la 1,5 m inaltime, temperaturi joase de -30 ° C si este evaluat IP65, ca urmare are downtime minim si un cost de achizitie redus.

Conectare: cu fir. **Sablon de scanare:** imagine liniara (3648 pixeli).

Temperatura de operare: -22°F pana la +122°F (-30°C pana la +50°C)

Temperatura depozitare: -40°F pana la 158°F (-40°C pana la +70°C)

Umiditate: 0 pana la 95%, fara condensare

Soc mecanic: operational dupa 50 cazaturi pe ciment de la 6.5 ft. (2 m)

Iluminare ambient: 0 - 70.000 lux. **Tensiune:** 4.0 – 5.5 DVC la scanner

Sablon de scanare: imagine liniara (3648 pixeli).

Dimensiuni: 133.5 x 75 x 195 cm. **Greutate:** 335 g

Unghi de scanare: 13.5°. **Contrast de printare:** 35% grip e fond alb

Pret fara TVA: 318 Euro



Honeywell Granit 1910i

Construit pentru a corespunde cerintelor in medii de lucru dure, scannerul Honeywell Granit 1280i Industrial-Grad poate rezista 5.000 rostogoliri pe beton de la 1,5 m inaltime, temperaturi joase de -30 ° C si este evaluat IP65, ca urmare are downtime minim si un cost de proprietate redus.

Conectare: cu fir

Sablon de scanare: imagine liniara (3648 pixeli)

Temperatura de operare: -22°F pana la +122°F (-30°C pana la +50°C)

Temperatura depozitare: -40°F pana la 158°F (-40°C pana la +70°C)

Umiditate: 0 pana la 95%, fara condensare.

Soc mecanic: operational dupa 50 cazaturi pe ciment de la 6.5 ft. (2 m)

Iluminare ambient: 0 - 70.000 lux. **Tensiune:** 4.0 – 5.5 DVC la scanner

Dimensiuni: 133.5 x 75 x 195 cm. **Greutate:** 335 g.

Unghi de scanare: 13.5°. **Contrast de printare:** 35% grip pe fond alb.

Pret fara TVA: 332 Euro



Honeywell 3800i

Cititoarele manuale industriale 3800i pot fi utilizate pentru aplicatii in cele mai dificile conditii, inclusive in depozit, distributie, logistica si vanzare cu amanuntul. Aceasta tehnologie va permite sa cititi coduri de bare la distante de pana la 208 cm.

Conectare: cu fir. **Iluminare:** 630 NM LED rosu vizibil.

Dispozitiv de receptie: imager liniar cu 3648 elemente

Latimea de citire: 15 mil code: 15 in. (38.1 cm) de la proeminenta, 10 in. (25.4 cm)

latime. **Rezolutie:** 7.5 mil. la 9 in. (22.9 cm) distanta. **Unghi giratie:** 65°. **Unghi tangaj:**

65°. **Viteza orizontala:** 2 in. (5.1 cm) / secunda. **Contrast minim:** 20%

Rata de scanare: pana la 270 scanari /secunda.

Rata de decodare: 270 decodari/secunda

Carcasa: clasificare 94V0. **Tensiune:** 4.5 – 14 DVC la scanner

Consum maxim de curent: 5 V la intrare, 235 mA la scanare si 68 mA in repaus; 12 V la intrare, 142 mA la scanare, 49 mA in repaus

Respingere zgomet: maxim 100 mV peak-to-peak, 10 pana la 100 kHz

Temperatura de operare: -22°F pana la +122°F (-30°C pana la +50°C)

Temperatura depozitare: -40°F pana la 140°F (-40°C pana la +60°C)

Umiditate: 0 pana la 95%, fara condensare

Soc mecanic: operational dupa 50 cazaturi pe ciment de la 6.5 ft. (2 m)

Dimensiuni: 133.5 x 16.3 x 8.1 cm. **Greutate:** 213 g fara dispozitiv de ochire

Iluminare ambient: 0 - 70.000 lux. **Protectie ESD:** functional dupa descarcare de 15kV

Pret fara TVA: 347 Euro



Zebra Motorola LS3578

Ofera cea mai mare distanta de comunicare cu baza si cea mai mare distanta de scanare, pentru citirea codurilor greu accesibile. Garantie 3 ani. Cradle incarcare inclus.

Conectare: Bluetooth. **Detine standardul de rezistenta la praf si umiditate IP65.**

Comunicatie wireless cu baza, prin Bluetooth (Clasa 1);

Distanta de scanare: pana la 137 cm. **Protejare a datelor transmise wireless.**

Baza se poate monta vertical sau orizontal. Rezistenta la zgarieturi.

Rezistenta la cazaturi repetate pe beton de la o distanta de 2m.

Peste 32 000 de scanari cu o incarcare completa.

Variante de conectare: USB, RS232. **Tehnologie de scanare:** laser.

Acumulator: 2200 mAh Lilon. **Se incarca prin intermediul cablului USB.**

Dimensiuni (L x l x h): 74 mm x 123 mm x 186 mm (fara baza).

Greutate: 420 g cu baterii incluse; **Originea marcii:** Statele Unite.

Part number: Fuzzy Logic – Kit cu cradle: LS3578-FZBU0100IR;

Extended Range – Kit cu cradle: LS3578-ERBU0100IR

Pret fara TVA: 420 Euro



Datalogic Powerscan PM8300



Conceput pentru rezistenta si eficienta in mediul industrial. Oferă cea mai mare distanta de comunicare cu baza si cea mai mare distanta de scanare, pentru citirea codurilor greu accesibile. Garantie 3 ani. Cradle incarcare inclus. Cititorul de coduri de bare beneficiaza de un design ergonomic si rezistent, combina durabilitatea si performanta de citire.

Conectare: Wireless

Comunicatie: RF 433.92 MHz.

Tehnologie de scanare: laser. 40 scanari pe secunda.

Citește majoritatea simbologiilor 1D. Cradle inclus.

Rezistenta la 50 cazaturi pe beton de la o distanta de 2 m (supravietuieste la cazaturi de la 2m).

Clasa de protectie: IP65. **Variante de conectare:** PS2.

Culoare: galben/negru. **Garantie 3 ani.**

Temperatura de operare: -20 to 50 °C

Dimensiuni (L x l x h): 207 x 71 x 114 mm (fara baza); **Greutate:** 395 g cu baterii incluse;

Originea marci: Statele Unite. **Part Number:** PM8300

Pret fara TVA: 625 Euro

Bluetooth®



2D



Honeywell Granit 1911i

Honeywell Granit 1911i este un cititor imager 2D construit pentru a face fata cerintelor din zonele intensive, industriale de lucru. Avand factor de protectie IP65, il face sa reziste la 50 de cazaturi de la 2m si la temperaturi de pana la -30° C. Contine statie de incarcare si comunicare.

Conectare: Bluetooth. **Tip scanare:** 2D. **Forma:** Portabila.

Tehnologie scanare: Imager. **Interfata conexiune:** USB.

Rezistenta: IP65, rezista la 50 de caderi de la 2m

Coduri de bare: 1D, 2D. **Temperatura de operare:** -20°C - 50°C

Alimentare: Baterie 2000mAh Li-Ion. 50.000 scanari pe incarcare.

Autonomie: 14 ore. **Dimensiuni:** 133 mm x 75 mm x 195 mm. **Greutate:** 362 g.

Culoare: Negru/Rosu

Pret fara TVA: 681 Euro

Asistenta Gratuita pentru alegerea modelului optim, instalare si folosire.

In functie de model, se livreaza cu sau fara accesorii de incarcare si conectare.

Livrare gratuita

Garantie 1 an



SUNĂ

021-327 87 27



SCRIE

contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ

București
Calea Călărași nr. 242,
bl. 77, ap. 2, parter
Constanța
Str. Țepeș Vodă nr.13



CLICK

www.aparaturafiscala.ro

Call center Sedona: 021-327 8727

Vă mulțumim !